



Programmübersicht der SB - Waschanlage

In 7 Schritten zum Glanz-Ergebnis:

- Bitte schließen Sie alle Fenster Ihres Fahrzeugs und stellen Sie den Motor ab.
- Lesen Sie vor Gebrauch der SB-Waschanlage die unten stehenden Programm-Beschreibungen mit unseren Anwendungsempfehlungen.
- Es können beliebig viele 50-Cent-, 1- oder 2-Euro Münzen sowie Max AutoWasch Wertmünzen eingeworfen werden.
- Wählen Sie das gewünschte Programm aus. Sie können die Programme jederzeit per Knopfdruck wechseln.
- Die Zeit läuft ab Einwurf, Ihr Guthaben wird im Display angezeigt. Sie können ein Programm mit der **STOP-Taste** anhalten, die Zeit läuft jedoch kostenpflichtig weiter.
- Bitte stecken Sie die Schaumbürste, Schaumlanze und Hochdruckpistole nach Gebrauch in die entsprechende Halterung und machen Sie die SB-Waschanlage für weitere Kunden frei. Vielen Dank!

1 Einweichen mit Schaumlanze

- zum Einweichen und Lösen von hartnäckigen Verschmutzungen
- **Sprühen Sie Ihr komplettes Fahrzeug mit Aktivschaum ein.**
Düsenabstand: 20-50 cm

2 Waschen mit Hochdruckpistole

- 50-60°C heißes, entkalktes Wasser mit Reinigungsmittel zur Entfernung von oberflächlichem Schmutz
- **Sprühen Sie Ihr Fahrzeug zuerst von oben ab, dann Seiten und Heck, schließlich Front- und Windschutzscheiben.**
Düsenabstand: 50 cm

3 Feinwäsche mit Schaumbürste*

- gezielte Reinigung mit Wasser und Shampoo
- **Waschen Sie Ihr Fahrzeug von oben nach unten ab.**
- Benutzung der Schaumbürste nur bei laufendem Programm.

4 Klarspülen mit Hochdruckpistole

- Abspülen der gelösten Schmutz- und Reinigungsmittelreste mit klarem Wasser ohne Zusatzmittel
- **Beachten Sie beim Abspülen auch Türzwischenräume, Kühlergrill und Radkästen.**
Düsenabstand: 30-50 cm

5 Glanztrocknung mit Hochdruckpistole

- Versiegelung der Lackoberfläche durch warmes Wasser und Glanztrockner
- **Sprühen Sie Ihr Fahrzeug gleichmäßig ein.**
Düsenabstand: 50 cm

6 Heißwachs-Konservierung mit Hochdruckpistole

- warmes Wasser mit Heißwachs zur Konservierung der Lackoberfläche
- **Gehen Sie 2x um Ihr Fahrzeug herum, während Sie das Heißwachs aufsprühen.**
Düsenabstand: 50 cm

7 Fleckenfrei spülen mit Hochdruckpistole

- Ultrareines, entmineralisiertes Osmose-Wasser mit Glanzmittel und wasserabweisendem Effekt zur finalen Reinigung
- **Gehen Sie 2x um Ihr Fahrzeug herum, während Sie es von oben nach unten einsprühen.**
Düsenabstand: 80 cm

* Achtung! Schaumbürste vor Gebrauch auf Schäden oder Verschmutzungen kontrollieren, ggf. mit Hochdruckpistole ausspritzen.

Hinweise zur Benutzung der SB-Waschanlage

Sehr geehrter Kunde,

vielen Dank, dass Sie Max AutoWasch besuchen. Unsere SB-Waschboxen werden für Sie regelmäßig kontrolliert und gewartet. Sollte Ihnen vor oder während der Benutzung der Anlage ein technischer Mangel auffallen, wenden Sie sich bitte umgehend an unser Team der Waschstraße vor Ort. Wir werden den Mangel schnellstmöglich prüfen und beheben.

Die Telefonnummer bei einer Störung außerhalb der Öffnungszeiten unserer Waschstraße lautet:

Hinweis zur Inbetriebnahme

Bitte **kontrollieren Sie vor Benutzung** unserer SB-Waschboxen unbedingt den ordnungsgemäßen Zustand der **Hochdruckpistole, Schaumlanze und Schaumbürste auf Verschmutzung oder Schäden**. Bei sachgemäßer Handhabung unter Beachtung unserer SB-Pflegeanleitung (Programmfolge 1 bis 7) ist eine Beschädigung Ihres Fahrzeugs während des Waschvorgangs ausgeschlossen. Benutzen Sie die Schaumbürste nur bei laufendem Programm Nr. 3.

Wir übernehmen keine Haftung

- bei unsachgemäßer Lackierung des Fahrzeugs
- bei Lackschäden durch Steinschlag, Rost oder anderen Vorbeschädigungen des Fahrzeugs
- für Lackkratzer oder sonstige Schäden, die durch unsachgemäße Handhabung der Hochdruckpistole, Schaumlanze oder Schaumbürste entstehen
- für Lackkratzer oder sonstige Schäden, die durch Benutzung einer verunreinigten oder beschädigten Hochdruckpistole, Schaumlanze oder Schaumbürste entstehen

Bitte beachten Sie:

- Auf dem gesamten Grundstück gilt die Straßenverkehrsordnung (StVO).
- Die Benutzung der SB-Waschbox erfolgt auf eigene Gefahr. Achtung: Glatteisgefahr im Winter!
- Vermeiden Sie bitte unnötigen Lärm: Vor dem Waschen Motor abstellen, Radio ausschalten, Autotüren und -klappen leise schließen.
- Während des Betriebs dürfen sich außer dem Benutzer keine weiteren Personen in der SB-Waschbox aufhalten.
- Richten Sie den Hochdruckstrahl niemals auf Personen. Hohe Verletzungsgefahr!
- Der SB-Waschplatz ist nach der Autowäsche unverzüglich zu verlassen. Fahrzeugwäsche von Hand, Abledern, Polieren sowie die Innenreinigung in einer SB-Waschbox sind untersagt.

Nehmen Sie bitte Rücksicht auf die Umwelt

- Die Benutzung von Kaltreinigern, Löse- und Reinigungsmitteln auf unserem Gelände ist verboten.
- Die Durchführung eines Ölwechsels ist auf dem gesamten Grundstück strengstens untersagt.
- Eine Motor- oder Unterbodenwäsche in den SB-Waschboxen ist nicht erlaubt.

Zuwiderhandlungen werden zur Anzeige gebracht!